



Odkurzacz DO ZABUDOWY W COKOLE RITTER BVC10

Nr katalogowy: BVC10

Kod EAN: 4004822469478

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc (W): 600 W

Waga: 9.2 kg

Wysokość: 105 mm

Szerokość: 345 mm

Głębokość: 460 mm

Cena

1 999,00 PLN

Opis produktu

Odkurzacz DO ZABUDOWY W COKOLE RITTER BVC10



Wygląd stali nierdzewnej

Dzięki prostemu, ale wysokiej jakości wyglądowi stali nierdzewnej, wbudowany odkurzacz z łatwością zmieści się w każdej kuchni.

Szybka instalacja

Odkurzacz do zabudowy **BVC 10** można zamontować w dowolnym momencie już od wysokości listwy przypodłogowej 100 mm. Szerokość wycięcia wynosi minimum 345 mm. Do montażu wystarczy wycięcie w listwie przypodłogowej i przyłączy zasilania 230 V.

Antypoślizgowy

Rolki mocowane są z tyłu, na spodzie wbudowanego odkurzacza. Są one przechowywane w taki sposób, że odkurzacz można ciągnąć po rolkach jedynie poprzez lekkie uniesienie. Po odłożeniu warga ssąca z przodu leży równo z podłogą. Dzięki temu wbudowany odkurzacz nie ślizga się.





Włączanie i wyłączanie

Odkurzacz uruchamia się po prostu poprzez dotknięcie stopą lub szczoteczką przycisku ze stali nierdzewnej. Proces odkurzania kończy się ponownym naciśnięciem przycisku ze stali nierdzewnej lub automatycznie po 60 sekundach od zakończenia odkurzania.

Wysoka prędkość ssania

Silnik wytwarza podciśnienie. Częsteczki brudu przedostają się do wnętrza obudowy w wyniku powstałego przepływu powietrza. Nagromadzony brud jest zmiatany przed szczeliną ssącą i usuwany w ciągu kilku sekund dzięki mocnemu silnikowi o mocy 600 W.

Wymiana worka

Aby wymienić worek do odkurzacza należy wyjąć urządzenie i otworzyć pokrywę komory ssącej. Teraz po prostu włóż nowy worek jednym kliknięciem. Następnie należy ponownie zamknąć pokrywę komory ssącej, a wbudowany odkurzacz wsunąć z powrotem w podstawę mebla.

Czyszczenie

Wbudowany odkurzacz **BVC 10** można czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką.





AKCESORIA - JAKO OPCJONALNE WYPOSAŻENIE DO DOKUPIENIA

BRAK W ZESTAWIE Z ODKURZACZEM

Opcjonalnie dostępny jest wąż ssący z końcówką wtykową i dwoma nasadkami (końcówka szczotkowa i końcówka szczelinowa). Dzięki ssawce szczelinowej wbudowany odkurzacz bazowy nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak szuflady. W tym celu dyszę wprowadzającą należy umieścić w szczelinie ssącej wbudowanej przyssawki. Wąż o długości 3 metrów i średnicy 27 mm jest mocowany do dyszy zanurzeniowej, a do niej odpowiednia nasadka. Dzięki sprytnej nasadce ze szczotką można odkurzyć np. blaty i rogi podłogi.

Jakie są wymagania dotyczące instalacji wbudowanej przyssawki w podstawie?

Odkurzacz do zabudowy można montować w cokołach mebli od wysokości podstawy 10 cm. Proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi dołączoną do urządzenia, a także wymagania montażowe dla wolnej szerokości montażowej > 345 mm.

Poniżej zdjęcia z wymiarami



